


MOL Hykomol Synt 75W-90

Teilsynthetisches Getriebeöl



MOL Hykomol Synt 75W-90, ein Mehrbereichs-Getriebeöl für Kraftfahrzeuge, hergestellt aus synthetischen Basisölen und hochraffinierten Basisölen auf Mineralölbasis und mit einem komplexen Additivsystem.

Anwendungen



Differentialgetriebe von Nutzfahrzeugen

Handschalt- und Automatik-Getriebeboxen in modernen Nutzfahrzeugen

Differentialgetriebe von PKWs und leichten Nutzfahrzeugen

Handschaltgetriebe von PKWs und leichten Nutzfahrzeugen

Gabelstapler, Kräne

Hypoid-Zahnräder

Merkmale und Vorzüge

Ausgezeichnete Belastbarkeit

Modernes Additivsystem

Teilsynthetische Formel

Ausgezeichneter Verschleißschutz

Geringe Neigung zur Schaumbildung

Gute Temperatur- und Oxidationsbeständigkeit

Bildet einen stabilen Schmierfilm, schützt vor Festfressen

Effiziente EP-Leistung, dadurch hohe Lebensdauer für Synchronringe

Optimale Schmierung im weiten Temperaturbereich

Hohe Lebensdauer des Getriebes, zuverlässiger Betrieb

Kontinuierlicher, stabiler Schmierfilm auch bei hohen Drehzahlen

Erweitertes Serviceintervall erreichbar

Spezifikationen und Zulassungen

Viskositätsklasse: SAE 75W-90

Tatra TDS 80/32

API GL-5

API GL-4

MIL-L-2105D

ZF TE-ML 07A

ZF TE-ML 08

ZF TE-ML 17B

MOL Hykomol Synt 75W-90

Teilsynthetisches Getriebeöl



Eigenschaften

Eigenschaften	Typische Werte
Dichte bei 15°C [g/cm ³]	0,859
Kinematische Viskosität bei 40 °C [mm ² /s]	109,3
Kinematische Viskosität bei 100 °C [mm ² /s]	15,4
Viskositätsindex	147
Pour point [°C]	-45
Flammpunkt (Cleveland) [°C]	215

Die Angaben in der Tabelle sind typische Produktwerte und stellen keine Spezifikation dar.

Anweisungen zur Lagerung und Handhabung

Das Produkt im Originalgebinde an einem trockenen, gut belüfteten Ort lagern.

Vor offenen Feuer und sonstigen Zündquellen fernhalten.

Vor direkte Sonnenstrahlung schützen.

Während des Transports, der Verwendung und der Lagerung die treffenden Arbeitssicherheits- und Umweltschutzvorschriften einhalten!

Für weitere Einzelheiten siehe das Sicherheitsdatenblatt des Produkts.

Getriebeöle sind fertige Schmierstoffformulierungen, bei denen zusätzliche Additive unnötig sind und zu unvorhersehbaren Nebenwirkungen führen können.

Der Hersteller und Händler haftet nicht für solche möglichen Schäden.

Im Originalbehälter unter den empfohlenen Lagerungsbedingungen: 60 Monate

Empfohlene Lagerungstemperatur: max. 40°C